

1.3 Aceites Compresor



Modelo	Viscosidad (cSt) @ 40°C	Aplicación	Tipo	Envase	PVP/Litro
SUNISO 3 GS* Pto.inflamación 168°C Pto.congelación -42°C	29,5	Congelación	Aceite mineral para compresores frigoríficos válido para refrigerantes como: R22-R406A-R409A-G49-R408A-R717	5 litros	7,90
20 litros					
202 litros					
SUNOCO R-3 GS* Pto.inflamación 168°C Pto.congelación -42°C				5 litros	5,88
60 litros					
202 litros					
SUNISO 4 GS* Pto.inflamación 178°C Pto.congelación -34°C	55	Refrigeración		5 litros	7,90
20 litros					
202 litros					
SUNOCO R-4 GS* Pto.inflamación 178°C Pto.congelación -34°C				5 litros	5,88
60 litros					
202 litros					
SUNISO 5G* Pto.inflamación 182°C Pto.congelación -27°C	109	Especial automoción		5 litros	7,90
SUNISO 22 SL* Pto.inflamación 232°C Pto.Congelación -57°C	22	Congelación Baja Temperatura		1 litro	19,55
			1 galón (4 l.)	18,55	
			202 litros	16,99	
SUNISO 32 SL* Pto.inflamación 235°C Pto.congelación -48°C	32	Congelación / Conservación		1 litro	19,55
			1 galón (4 l.)	18,55	
			202 litros	16,99	
SUNISO 68 SL* Pto.inflamación 232°C Pto.congelación -40°C	70,1	Refrigeración		1 litro	19,55
			1 galón (4 l.)	18,55	
			202 litros	16,99	
SUNISO 100 SL* Pto.inflamación 241°C Pto.congelación -34°C	111,5	Especial automoción		1 litro	19,55
			1 galón (4 l.)	18,55	



* En el precio está incluido el valor del canon ambiental de 0,06 €/kg. ó 0,0054 €/litros según recaudación SIGPI por el real decreto 679/2006 del 2 de Junio de 2006, el cuál regula la gestión de los aceites de uso industrial.

1.4 Aceite para bomba de vacío

Modelo	Descripción	PVP
ECOVIS46	Aceite Mineral SUNISO para bomba de vacío. 1lt.	7,73
SV46	Aceite Sintético SUNISO para bomba de vacío. 1lt.	13,89