3.3 Aire Acondicionado Acson

3.3.1 Split System Pared R410A

	MODELO		CAPACIDAD		CONSUMO	MEDIDAS				PESO		TUBERIAS	PVP		
	INTERIOR	EXTERIOR	KCAL/H		W	ALTO	ANCHO	PROF.		KG		PULG.			
MONOFASICO	A5WM07GR	A5LC07CR	F	1.890	680	I	260	800	200	I	10	1/4"- 3/8"	I	168 €	575 €
			C	1.890	550	E	495	600	245	E	26		E	407 €	
	A5WM10GR	A5LC10CR	F	2.394	865	I	260	900	200	I	12	1/4"- 3/8"	I	180 €	630 €
			C	2.394	750	E	540	700	250	E	33		E	450 €	
	A5WM15GR	A5LC15CR	F	3.024	1.200	I	260	900	200	I	12	1/4"- 1/2"	I	185 €	660 €
			C	3.024	1.080	E	651	855	328	E	35		E	475 €	
	A5WM20GR	A5LC20CR	F	4.536	1.652	I	304	1062	222	I	16	1/4"- 1/2"	I	290 €	990 €
			C	4.536	1.552	E	750	855	328	E	59		E	700 €	
	A5WM25GR	A5LC25CR	F	5.292	1.915	I	304	1062	222	I	16	1/4"- 5/8"	I	380 €	1.200 €
			C	5.292	1.865	E	750	855	328	E	62		E	820 €	
	A5WM301R	A5LC28CR	F	6.552	2.560	I	360	1200	200	I	17	3/8"- 5/8"	I	510 €	1.440 €
			C	6.552	2.442	E	750	855	328	E	68		E	930 €	

A5WM07/10/15/20/25GR

A5WM301R



FUNCIONES

- Generador de iones de serie (excepto A5WM301R)
- Rearme automático
- Programación horaria
- Autodiagnóstico
- Función Hot
- Facil mantenimiento (parte inferior abatible)

MANDOS

G12 INFRAROJOS

SLM3 POR CABLES (OPCIONAL)

3.3.2 Split System Cassette R410A

	MODELO		CAPACIDAD		CONSUMO	MEDIDAS (SIN PANEL)				PESO		TUBERIAS	PVP		
	INTERIOR	EXTERIOR	KCAL/H		W	ALTO	ANCHO	PROF.		KG		PULG.			
MONOFASICO	A5CK10CR	A5LC10CR	F	2.394	900	I	250	570	570	I	24	1/4"- 3/8"	I	515 €	965 €
			C	2.394	830	E	540	700	250	E	33		E	450 €	
	A5CK15CR	A5LC15CR	F	3.150	1.300	I	250	570	570	I	25	1/4"- 1/2"	I	585 €	1.060 €
			C	2.989	1.020	E	540	700	250	E	35		E	475 €	
	A5CK20CR	A5LC20CR	F	4.410	1.692	I	250	570	570	I	25	1/4"- 1/2"	I	595 €	1.295 €
			C	4.410	1.711	E	646	855	328	E	54		E	700 €	
	A5CK25AR	A5LC25CR	F	5.040	2.003	I	335	820	820	I	39	1/4"- 5/8"	I	815 €	1.635 €
			C	5.420	2.033	E	750	855	328	E	62		E	820 €	
	A5CK30AR	A5LC28CR	F	7.060	2.680	I	335	820	820	I	39	3/8"- 5/8"	I	860 €	1.790 €
			C	7.060	2.150	E	750	855	328	E	68		E	930 €	
(TRIFASICO)	A5CK30AR	A5LC35CR	F	7.817	2.920(2.820)	I	335	820	820	I	42	3/8"- 5/8"	I	860 €	2.345 €
			C	8.316	2.780(2.670)	E	850	1030	400	E	95		E	1.485 €	
	A5CK40AR	A5LC35CR	F	8.445	2.951(2.880)	I	335	820	820	I	42	3/8"- 5/8"	I	995 €	2.480 €
			C	8.695	2.811(2.600)	E	850	1030	400	E	95		E	1.485 €	
	A5CK40AR	A5LC40CR	F	9.830	3.834(3.780)	I	335	820	820	I	42	3/8"- 5/8"	I	995 €	2.540 €
			C	10.337	3.310(3.290)	E	850	1030	400	E	100		E	1.545 €	
	A5CK50AR	A5LC50CR	F	12.221	(5.000)	I	335	820	820	I	44	3/8"- 5/8"	I	1.140 €	2.730 €
			C	12.350	(4.580)	E	850	1030	400	E	105		E	1.590 €	

A5LC10/15/20/25/28CR

A5LC35/40/50CR

MANDOS

G12 (INFRARROJOS)

SLM3 POR CABLES (OPCIONAL)

FUNCIONES

- Toma de aire exterior e impulsión lateral
- Rearme automático
- Programación horaria
- Autodiagnóstico
- Bomba de drenaje incorporada (70cm)
- Función Hot
- Protector de fases
- Presostato de alta y baja (A5LC35-50CR)

ACSON International

3.3.3 Split System Suelo/Techo R410A Acson

	MODELO		CAPACIDAD		CONSUMO	MEDIDAS				PESO		TUBERIAS	PVP		
	INTERIOR	EXTERIOR	KCAL/H		W	ALTO		ANCHO	PROF.	KG		PULG.			
MONOFASICO	A5CM20ER	A5LC20CR	F	4.412	1.951	I	218	1080	630	I	27	1/4"- 1/2"	I	590 €	1.290 €
			C	4.660	1.935	E	646	855	328	E	54		E	700 €	
MONOFASICO	A5CM25ER	A5LC25CR	F	5.040	1.973	I	218	1080	630	I	27	1/4"- 5/8"	I	605 €	1.425 €
			C	5.547	2.003	E	750	855	328	E	62		E	820 €	
MONOFASICO	A5CM28ER	A5LC28CR	F	6.794	2.754	I	218	1080	630	I	28	3/8"- 5/8"	I	770 €	1.700 €
			C	6.923	2.455	E	750	855	328	E	68		E	930 €	
MONOFASICO	A5CM28ER	A5LC35CR	F	7.560	3.050(2.784)	I	218	1080	630	I	28	3/8"- 5/8"	I	770 €	2.255 €
			C	7.817	3.320(2.634)	E	850	1030	400	E	95		E	1.485 €	
MONOFASICO	R5CM40DR	A5LC35CR	F	8.317	3.148(3.048)	I	249	1714	670	I	42	3/8"- 5/8"	I	1.085 €	2.570 €
			C	8.317	2.958(2.848)	E	850	1030	400	E	95		E	1.485 €	
MONOFASICO	R5CM40DR	A5LC40CR	F	9.703	3.954(3.900)	I	249	1714	670	I	42	3/8"- 5/8"	I	1.085 €	2.630 €
			C	9.703	3.470(3.450)	E	850	1030	400	E	100		E	1.545 €	
TRIFASICO	R5CM50DR	A5LC50CR	F	11.468	(5.020)	I	249	1714	670	I	44	3/8"- 5/8"	I	1.230 €	2.820 €
			C	12.097	(4.720)	E	850	1030	400	E	105		E	1.590 €	
TRIFASICO	R5CM62CR	A5LC61CR	F	13.862	(6.414)	I	285	1903	680	I	44	3/8"- 3/4"	I	1.165 €	3.075 €
			C	13.862	(6.349)	E	850	1030	460	E	108		E	1.910 €	

A5CM20/25/28ER

R5CM40/50DR

R5CM62CR

FUNCIONES

- Generador de iones negativos de serie (A5CM-ER)
- Rearme automático
- Programación horaria
- Colocación en suelo o techo (excepto R5CM62CR)
- Autodiagnóstico
- Protector de fases
- Toma de aire exterior (A5CM-ER)
- Función Hot-keep
- Presostato de alta y baja (A5LC35-61CR)

A5LC10/15/20/25/28CR

A5LC35/40/50CR

A5LC61CR

MANDOS

G12
(INFRARROJOS)

SLM3
POR CABLES
(OPCIONAL)

ACSON International

3.3.4 Split System Conductos Baja Silueta R410A Acson

	MODELO		CAPACIDAD		CONSUMO	MEDIDAS				PESO		CAUDAL AIRE	TUBERIAS	PVP		
	INTERIOR	EXTERIOR		KCAL/H	W		ALTO	ANCHO	PROF.		KG	M3/H (V.MAX)	PULG.			
MONOFASICO	A5CC10CR	A5LC10CR	F	2.390	890	I	261	765	411	I	17	510	1/4"- 3/8"	I	390 €	840 €
			C	2.390	830	E	540	700	250	E	33			E	450 €	
	A5CC15CR	A5LC15CR	F	3.150	1.304	I	261	905	411	I	21	867	1/4"- 1/2"	I	450 €	925 €
			C	3.025	1.095	E	540	700	250	E	35			E	475 €	
	A5CC20CR	A5LC20CR	F	4.537	1.717	I	261	1065	411	I	22	1190	1/4"- 1/2"	I	500 €	1.200 €
			C	4.663	1.647	E	646	855	328	E	54			E	700 €	
	A5CC25CR	A5LC25CR	F	5.293	2.003	I	261	1200	411	I	25	1240	1/4"- 5/8"	I	505 €	1.325 €
			C	5.547	1.653	E	750	855	328	E	62			E	820 €	
	A5CC28CR	A5LC28CR	F	6.553	2.892	I	290	942	600	I	38	1445	3/8"- 5/8"	I	750 €	1.680 €
			C	6.553	2.429	E	750	855	328	E	68			E	930 €	
(TRIFASICO)	A5CC28CR	A5LC35CR	F	6.682	3067	I	290	942	600	I	38	1445	3/8"- 5/8"	I	750 €	2.235 €
			C	6.682	2927	E	850	1030	400	E	95			E	1.485 €	
	* A5CC38CR	A5LC35CR	F	8.569	3.148(3.048)	I	310	1247	638	I	41	2618	3/8"- 5/8"	I	950 €	2.435 €
			C	8.821	2.958(2.848)	E	850	1030	400	E	95			E	1.485 €	
	* A5CC38CR	A5LC40CR	F	9.320	3.954(3.900)	I	310	1247	638	I	41	2619	3/8"- 5/8"	I	950 €	2.495 €
			C	9.450	3.470(3.450)	E	850	1030	400	E	100			E	1.545 €	
	A5CC50DR	A5LC50CR	F	11.842	(5.344)	I	350	1654	563	I	50	2380	3/8"- 5/8"	I	1.285 €	2.875 €
			C	12.349	(4.604)	E	850	1030	400	E	105			E	1.590 €	
	A5CC60DR	A5LC61CR	F	14.112	(6.466)	I	378	1658	576	I	62	3060	3/8"- 3/4"	I	1.355 €	3.265 €
			C	14.370	(5.716)	E	850	1030	400	E	108			E	1.910 €	

* Disponibles sólo en R407C. R410A a partir de Julio-07

A5CC10/15/20/25CR

A5CC28/38CR

A5CC50/60DR

FUNCIONES

- Rearme automático
- Autodiagnóstico
- Protector de fases
- Función Hot-keep
- Presostato de alta y baja (A5LC35-61CR)

A5LC10/15/20/25/28CR

MANDOS

SLM3
POR CABLES
(A5CC10_38)

NETWARE
POR CABLES
(A5CC50/60)

A5LC35/40/50CR

A5LC61CR

ACSON International

3.3.5 Split Conductos Alta Presión R410A Acson

	MODELO		CAPACIDAD		CONSUMO	MEDIDAS				PESO		CAUDAL AIRE	TUBERIAS	PVP		
	INTERIOR	EXTERIOR	KCAL/H		W	ALTO		ANCHO	PROF.	KG		M3/H (V.MAX)	PULG.			
TRIFASICO	ACC75DR	A4MC75ER	F	18.900	7.827	I	430	1426	826	I	92	4284	1/2"- 1-1/8"	I	1.282 €	4.830 €
			C	21.173	7.827	E	1041	981	981	E	170			E	3.548 €	
	ACC100DR	A4MC100ER	F	25.207	11.040	I	430	1655	826	I	119	5219	5/8"- 1-1/8"	I	1.537 €	5.730 €
			C	27.726	9.279	E	1041	981	981	E	184			E	4.193 €	
	ADB125ER	A4MC125ER	F	27.220	12.100	I	710	1794	964	I	155	6375	5/8"- 1-3/8"	I	2.290 €	6.740 €
			C	31.252	11.100	E	1041	1083	1083	E	197			E	4.450 €	
	ADB150ER1	A4MC150ER	F	36.550	16.239	I	2073	2073	964	I	175	7650	5/8"- 1-3/8"	I	2.595 €	8.535 €
			C	37.800	14.060	E	1142	1083	1083	E	268			E	5.940 €	
	ADB200ER	A4MC100ER	F	45.872	21.030	I	945	1894	980	I	220	10880	2x5/8"- 2x1-1/8"	I	2.884 €	11.270 €
		A4MC100ER	C	54.945	21.930	E	2x1041	2x981	2x981	E	368			E	2x4.193 €	
	ADB250ER	A4MC125ER	F	54.446	24.730	I	1290	1866	1200	I	348	13600	2x5/8"- 2x1-3/8"	I	3.930 €	12.830 €
		A4MC125ER	C	62.500	22.730	E	2x1041	2x1083	2x1083	E	394			E	2x4.450 €	

A5CC10/15/20/25CR

A5CC28/38CR

A5CC50/60DR

FUNCIONES

- Rearme automático
- Autodiagnóstico
- Compresor Scroll
- Protector de fases
- Función Hot-keep
- Presostato de alta y baja

A4MC75/100/125/150ER

SLM3
POR CABLES
(ACC75_150)

MANDOS

SECUENCIAL
POR CABLES
(ADB200/250)