3.11 Elevadores

Elevador para equipos de A/A, conductos, cajas de ventilación

Modelo	Altura		Peso que eleva		Peso	PVP
	MIN	MAX	MIN	MAX		
C-711	1,45 mts	3,65 mts	25 Kg	130 Kg	23 Kgs	**635,42**
C-712	1,66 mts	4,72 mts	25 Kg	130 Kg	34 Kgs	**885,42**

Compuesto por:

* Sistema telescópico de tres tramos accionados dos de ellos por cable de acero guiado por poleas.
* Tractel manual de 350 Kg. de carga máxima con freno automático de retención de la carga. Pese a ello no se deben elevar cargas de mas de 130 Kg.
* Protección antióxido y pintada en color martelé.
* Se suministran con ruedas.

Grua desmontable para escuadas

Modelo	Mts cable acerado	Altura	Peso que eleva		Peso	PVP
			MIN	MAX		
C-250	11 mts	10 mts	25 Kg	138 Kg	25 Kgs	**300,00**

Grua desmontable para montar sobre los soportes y por medio de una taladradora de poca potencia se puede elevar la condensadora y un solo operario puede poner equipos dobles y pesados. Con el cable acerado que se suministra con la grua debe de dar la vuelta a la condensadora y atar por medio del gancho y después elevar con la taladradora como fuerza de arrastre hasta los soportes. Una vez elevada la unidad condensadora se gira y se apoya en los soportes.

Compuesto por:

* Chasis de acero y dos juegos de escuadras con accesorios.
* Tractel incorporado en un resguardo fijo formado por polea, engranajes y cable con terminación en gancho. Los engranajes incorporan un anclaje que impide la caida de la carga en el caso de que cese la fuerza elevadora.
* Pintada en color martelé y escuadras zincadas.
* Dos anclajes comerciales de acero en forma de omega que fijan las escuadras del chasis a la fachada.

Carretilla elevadora manual

Modelo	Altura			Peso elevable	PVP
	MIN	MAX	MAX		
C-800	2,120 mts	3,300 mts palas normal	4,00 mts pala invertida	160 Kgs	**1310,00**

* Chasis de acero
* Sistema telescópico accionado por un cable acerado guiado por poleas.
* Cabrestante de 500 Kg de carga máxima con freno automático de retención de la carga. Carga mínima para que funicione de 25 Kgs.
* Patas extensibles para el apoyo de la torre con ruedas. Permiten colocarse en paralelo al chasis para su transporte.
* Ruedas para el desplazamiento de la carretilla.
* Asas para un buen agarre de la carretilla.
* Zincado antióxido y pintado en pintura martelé.