

## 7.12 Termómetro termostato compacto multifunción avanzado Wing Basic media y alta temperatura



MODELOS	CARACTERISTICAS	RELE	PVP
XW 220 L	<b>TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHE PARADA COMPRESOR</b> Dimensiones 38x185 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 1 °C -0.1°C Alimentación 110/230 Vac. Sonda NTC. Entrada digital configurable Teclado de 6 pulsadores Relé de 20 A de comp y 16 A para Luz (Neon) <b>Acción directa sobre compresor.</b> Micro puerta. Salida visor remoto Puerto RS-485 para monitorización. LLAVE DE PROGRAMACIÓN Alarma de máx y mín temperatura. Salida 4-20mA. Zumbador	1 x 16 A 1 x 20 A	101,62
XW 230 L	<b>TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHE PARADA COMPRESOR</b> Dimensiones 38x185 mm. 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 1 °C -0.1°C Alimentación 110/230 Vac. Sonda NTC. Entrada digital configurable Teclado 6 pulsadores Relé 20 A comp y 2 de 16 A Luz (Neon) y Aux+8A Ala <b>Acción directa sobre compresor.</b> Micro puerta. Salida visor remoto Puerto RS-485 para monitorización. LLAVE DE PROGRAMACIÓN Alarma de máx y mín temperatura. Salida 4-20mA. Zumbador	1 x 8 A 2 x 16 A 1 x 20 A	117,70



Sondas: Campo de lectura PTC -50°C + 150°C. NTC -50°C + 110°C. No incluidas en los precios.

