

## 7.14 Termómetro termostato compacto multifunción avanzado Wing Basic media y baja temperatura con reloj a tiempo real




MODELOS	CARACTERISTICAS	RELE	PVP
XW 563 L	<b>TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHE Y VENTILADORES</b> Dimensiones 38 x 185 mm.3 Dígitos 14,2 mm .Resolución 1 °C -0.1°C Alimentación 110/230 Vac. LLAVE DE PROGRAMACIÓN Teclado 6 pulsa. 2 Relés 8 A .Comp Ventilad.16A Resistencia y Luz (Neón) Sondas Termostato, Desescarche NTC. Micro puerta Alarma máx y mín temp. Desescarche eléctrico ó gas caliente <b>Acción directa sobre compresor.</b> Entrada digital programable. Zumbador Puerto <b>RS-485</b> para monitorización. Reloj en tiempo real	2 x 8 A 2 x 16 A	145,70
XW 570 L	<b>TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHE Y VENTILADORES</b> Dimensiones 38 x 185 mm.3 Dígitos 14,2 mm .Resolución 1 °C -0.1°C Alimentación 110/230 Vac. LLAVE DE PROGRAMACION. Teclado 8 Pulsa. 3 Relés 8A Venti. Resis Alarm 20A Compr 2 16A Luz (Neón) y Calef. puerta Sondas Termostato, Desescarche NTC. Salida 4-20mA. Micro puerta Alarma máx y mín temp. Desescarche eléctrico ó gas caliente <b>Acción directa sobre compresor.</b> Entrada digital programable. Zumbador Puerto <b>RS-485</b> para monitorización. Salida Visor remoto. Reloj tiempo real	3 x 8 A 2 x 16 A 1 x 20 A	161,42

**Sondas:** Campo de lectura PTC -50°C + 150°C. NTC -50°C + 110°C. No incluidas en los precios.

