

7.20 Controles de compresores o condensación

MODELOS	CARACTERÍSTICAS	RELE	PVP	
XC 440 C	CONTROL DE ETAPAS COMPRESORES Dimensiones 32 x 74 mm. Pantalla múltiple 4 salidas de relé 5 A + Alarma Alimentación 12/24 Vac. Sonda PTC ó 4+20 mA. Selección tipo de gas Regulación hasta 4 compresores o ventiladores. Entrada digital configurable Rotación de cargas automático. Salida serie TTL para monitorización Config. digital nivel de líquido. Memorización 10 últim. alarmas	5 x 8 A	164,18	
	CONTROL DE ETAPAS COMPRESORES Dimensiones 32 x 74 mm. Pantalla múltiple 5 salidas de relé 5 A Alarma Alimentación 12/24 Vac. Sonda PTC ó 4+20 mA. Selección tipo de gas Regulación hasta 4 comp o vent. Entrada digital alta/baja presión Rotación de cargas automático. Salida serie TTL para monitorización Config. digital nivel de líquido. Memorización 10 últim. alarmas		155,40	
XC 642 C	CONTROL DE ETAPAS COMPRESORES DE TORNILLO Dimensiones 32 x 74 mm. Pantalla múltiple 5 salidas de relé 5 A Alarma Alimentación 12/24 Vac. Sonda PTC ó 4+20 mA. Selección tipo de gas Regulación hasta 4 comp o vent. Entrada digital alta/baja presión Rotación de cargas automático. Salida serie TTL para monitorización Config. digital nivel de líquido. Memorización 10 últim. Alarmas. PTC iny. Liq		155,40	
XC 650 C	CONTROL DE ETAPAS COMPRESORES Dimensiones 32 x 74 mm. Pantalla múltiple 5 salidas de relé 5 A Alarma Alimentación 12/24 Vac. Sonda PTC ó 4+20 mA. Selección tipo de gas Regulación hasta 4 comp o vent. Entrada digital alta/baja presión Rotación de cargas automático. Salida serie TTL para monitorización Config. digital nivel de líquido. Memorización 10 últim. Alarmas. Sondas PTC/NTC 4-20mA para aspiración Condensación. Salida 12V Alarma		155,40	
XC 440 D	CONTROL DE ETAPAS COMPRESORES Dimensiones Carril DIN 4 Dígitos 14,2 mm. 4 salidas de relé 5 A + Alarma Alimentación 24 110/230 Vac. Sonda PTC ó 4+20 mA. Autochequeo. Regulación hasta 4 compresores o ventiladores. Entrada digital configurable Rotación de cargas automatico. Conexión RS-485 para monitorización		4 x 5 A	177,22
XC 460 D	CONTROL DE ETAPAS COMPRESORES Dimensiones Carril DIN 4 Dígitos 14,2 mm. 6 salidas de relé 5 A + Alarma Alimentación 24 110/230 Vac. Sonda PTC ó 4+20 mA. Autochequeo. Regulación hasta 6 compresores o ventiladores. Entrada digital configurable Rotación de cargas automático. Conexión RS-485 para monitorización		6 x 5 A	181,67



Sondas: No incluidas en los precios.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

