




7.5 Termómetro termostato media y baja temperatura serie XR



MODELOS	CARACTERISTICAS	RELE	PVP
XR 40 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHES PROGRAMABLES Dimensiones 31 x 64 mm. 2 ó 3 Dígitos 14,2 mm .Resolución 1°C-0.1°C Alimentación 12/24 Vac/110/230 Vac.Posibilidad LLAVE DE PROGRAMACIÓN Acción directa ó inversa. 2 Relés de 8 ó 20 A . 2 Sondas Termostato PTC / NTC y Desescarcho PTC / NTC Alarma máx y mín temp. Desescarcho eléctrico ó Gas Caliente	8 A 12V	59,62
		8 A 230V	65,51
		20 A 12V	60,87
		20 A 230V	66,76
XR 40 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHES PROGRAMABLES Dimensiones Carril DIN. 2 ó 3 Dígitos 14.,2 mm Resolución 1°C-0.1°C Alimentación 110/230 Vac. Acción directa ó inversa. 2 Relé de 8 ó 20 A . 2 Sondas Termostato y Desescarcho PTC/ NTC Alarma máx y mín temp. Desescarcho eléco ó Gas Caliente	8 A 230V	90,46
		20 A 230V	93,66
XR 60 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHES Y VENTILADORES Dimensiones 31 x 64 mm. 2 ó 3 Dígitos 14,2 mm. Resolución 1°C-0.1°C Alimentación 12/24 Vac – 110/230 Vac. Acción directa ó inversa. 3 Relés de 8 A Desescarcho eléctrico ó Gas Caliente. Posibilidad LLAVE DE PROGRAMACIÓN 2 Sondas. Termostato, Desescarcho y Ventiladores NTC. Alarma máx y mín tempera. Entrada Micro de puerta programable.	8 A 12V	67,08
		8 A 230V	72,91
XR 60 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHES Y VENTILADORES Dimensiones Carril DIN. 2 ó 3 Dígitos 14,2 mm .Resolución 1°C-0.1°C Alimentación 110/230 Vac. Desescarcho eléctrico ó gas caliente. Acción directa ó inversa. 3 Relés Compresor 8/20 A. Vent y Res. 8 Sondas Termostato PTC / NTC y Desescarcho PTC. Alarma máx y mín temp. Entrada Micro de puerta programable.	8 x 8 A 230 V	98,67
		20 x 8 A 230 V	102,15
XR 70 C	TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHES Y VENTILADORES Dimensiones 31 x 64 mm. 2 ó 3 Dígitos 14,2 mm .Resolución 1°C-0.1°C Alimentación 110/230 Vac. Acción directa ó inversa. 4 Relés, 3 de 5 A y 1 de 8 A Dsescarcho eléctrico ó Gas Caliente. Posibilidad LLAVE DE PROGRAMACIÓN 2 Sondas. Termostato, Desescarcho y Ventiladores PTC / NTC. Alarma máx y mín temp. Entrada Micro de puerta programable.	3 x 5 A 1 X 8 A 230 V	87,95
XR 70 D	TERMÓMETRO TERMOSTATO DESESCARCHES Y VENTILADORES Dimensiones Carril DIN. 2 ó 3 Dígitos 14.2 mm .Resolución 1°C-0.1°C Alimentación 110/230 Vac. Desescarcho eléctrico ó gas caliente Acción directa ó inversa. 4 Relés Compresor 8/20 A. Vent y Res. 8 Sondas Termostato PTC / NTC y Desescarcho PTC / NTC. Alarma máx y mín temp. Entrada Micro de puerta programable.	4 x 8 A 230 V	105,82
		1 x 20 A 3 x 8 A 230 V	106,57

ESQUEMAS DE CONEXIÓN



Sondas: Campo de lectura PTC -50°C + 150°C. NTC -50°C + 110°C. No incluidas en los precios.