

## 8.6 Válvulas de bola



Válvulas de bola para todos los refrigerantes fluorados, tipo GBC

Tipo	Valor KV m3/h	Conexión Soldar ODF pulgadas	Código		PVP	
			Normal	Manómetro	Normal	Manómetro
GBC 6s	1,9	1/4	009G5020	009G7050	31,15	35,00
GBC 10s	3,9	3/8	009G5021	009G7051	32,95	36,65
GBC 12s	5,3	1/2	009G5022	009G7052	33,85	37,55
GBC 16s	9,4	5/8	009G5023	009G7053	36,35	39,75
GBC 18s	17	3/4	009G5024	009G7054	45,80	51,30
GBC 22s	27,5	7/8	009G5025	009G7055	52,50	57,90
GBC 28s	52,5	1 1/8	009G5026	009G7056	75,55	78,95
GBC 35s	73,3	1 3/8	009G5027	009G7057	122,20	126,00
GBC 42s	191,8	1 5/8	009G5028	009G7058	138,00	141,00
GBC 54s	256,6	2 1/8	009G5029	009G7059	218,40	223,00
GBC 67	162,8	2 5/8	009G5036	009G7066	358,50	362,15
GBC 79	114	3 1/8	009G5037	009G7067	392,65	-