

8.9 Termostatos



8.9.1 Termostato evaporador estandar

Funciones	Temperatura (°C)		Long. tubo capilar	Modelo	PVP	
	Gama de temperatura				Con accesorios	Sin accesorios
	Posic. Caliente conex./desconex.	Posic. Fría conex./desconex.				
Refrigeradores						
Normal	3,5/-3 (1)	(-4,5)/(-1,2)	1	077B0020	7,25	
Normal	-2/-11 (1)	(-10)/(-20,5)	1	077B0021		
Normal	-8/-16 (1)	(-15,5)/(25,5)	1	077B0022		
Normal	-10,5/-26 (1)	(-19,5)/(-26)	1	077B0023		
Normal + desescarche semiaut. (+6°C)	-2/-11 (1)	(-9)/(-20)	1	077B4047		
Arcones congeladores						
Normal	(-13)/(-21) (1)	(-20,5)/(30)	0,8	077B0024	7,25	
Normal	-15/-23 (1)	(-22)/(-32)	0,8	077B0025		
Normal + interrup. de señaliz. (-12°C)	-15/-23 (1)	(-22)/(-32)	0,8	077B2020		
Congeladores verticales						
Normal	17/-23 (1)	(-23)/(-30)	1,2	077B0026	7,25	
Normal + interrup. de señaliz. (-14°C)	17/-23 (1)	(-23)/(-30)	1,2	077B2021		
Frigoríficos de dos temperaturas con desescarche automático						
Conex. a temp. constante	(3,5)/(-10)	(3,5)/(-20)	1	077B6020	10,30	
Con a temp.const.+ interrup.aux.	(3,5)/(-10)	(3,5)/(-20)	1	077B6220		
Conex. a temp. constante	(3,5)/(-12,5)	(3,5)/(-23)	1	077B6021		
Con a temp.const.+ interrup.aux.	(3,5)/(-12,5)	(3,5)/(-23)	1	077B6221		
Conex. a temp. constante	(3,5)/(-15)	(3,5)/(-26)	1	077B6022		
Con a temp.const.+ interrup.aux.	(3,5)/(-15)	(3,5)/(-26)	1	077B6222		
(1) Posición de ajuste						
Enfriadores de líquidos						
Normal	15,5/9	(8)/(0,5)	1,2	077B0027	7,25	
Botelleros						
Normal	10,5/+5(1)	(3)/(-4,5)	1,2	077B0028	7,25	
Frigoríficos de absorción						
Normal + interrup. de aux.	3,5/-1 (1)	(-7)/(-12,5)	1,2	077B0220	7,95	
Los termostatos de evaporador estándar solo se suministran en cajas de 100 unidades						
Accesorios para termostato estándar						
Descripción			Código			
			55 mm	68 mm		
Soporte de fijación			77B0541	77B0542	0,30	
Placa frontal base			77A0334	77A0333	0,55	
Botón de mando Gris			77B7624	77B7624	0,30	
Disco con flecha			77B7626	77B7626	0,25	
Tuerca fijación			681X8004	681X8004	0,10	
Tornillo M4 (juego de dos)			681X0065	681X0065	-	

8.9.2 Termostato de servicio

Aplicación	Temperatura (°C)		Long. Tubo capilar	Nº	Modelo	Multipack (*) PVP	Unidades Sueltas PVP
	Gama de temperatura						
	Posic. Caliente conex./desconex.	Posic. Fría conex./desconex.					
Frigoríficos	2/-5,5	(-13,5)/(-25)	1,3	1	077B7001	11,30	-
Frigoríficos con descarche por pulsador	0/-7,5 (desescarche +6°C)	(-11,5)/(-21)	1,3	2	077B7002	12,85	-
Frigoríficos con descarche automático	3,5/-11 (interruptor auxiliar)	3,5/-27,5	1,6	3	077B7003	14,75	-
Frigoríficos de absorción	3,5/-1 (interruptor auxiliar)	(-5)/(11)	1,5	4	077B7004	12,15	-
Congeladores sin señalización	(-7,5)/(-15)	(-21)/(32,5)	2,3	5	077B7005	11,30	-
Congeladores con señalización activa (-6°C)	(-10)/(-17)	(-24)/(34,5)	2,3	6	077B7006	15,05	-
Congeladores con señalización pasiva (-6°C)	(-10)/(-17)	(-24)/(-34,5)	2,3	7	077B7007	15,05	-
Enfriadores para botellas y líquidos	(11,5)/(6)	(-1)/(8,5)	2	8	077B7008	11,30	-

*Multipack: Contiene 40 unidades. El precio indicado es el de la unidad dentro del multipack.

8.9.3 Termostato universal ministat

Modelo	Descripción	PVP
JTAMH-3036	Termostato con bulbo con caja -35/+35° C Dif. 3 K, capilar 1,5 mt	22,51
JTAMH-3036B	Termostato con bulbo sin caja (empotrable) -35/+35° C Dif. 3 K, capilar 1,5 mt	13,00
JTAMH-3050	Termostato de ambiente -35/+35° C Dif.3 K	20,93



8.9.4 Termostato para refrigeración y aire acondicionado IP-30

Modelo	Descripción	PVP
A19AAC-9005	Termostato rango -5/+28° C diferencial 2 K fijo longitud capilar 3,5 mt.	101,12
A19AAC-9127	Termostato rango 1/60° C diferencial 1,5 K, longitud capilar 3 mt.	105,70
A19ABC-9012	Termostato rango -35/+10° C diferencial 2,5 K, longitud capilar 2 mt.	167,63
A19ABC-9037	Termostato rango -35/+40° C diferencial 2 a 8 K, longitud capilar 3,5 mt.	119,69
A19ABC-9104	Termostato rango -5/+28° C diferencial 2 a 8 K, longitud capilar 2 mt.	116,63
A19ABC-9106	Termostato rango 10/95° C diferencial 3,5 a 14 K, longitud capilar 3,5 mt.	147,50
A19ABC-9116	Termostato rango 1/60° C diferencial 2 a 8,5 K, longitud capilar 3 mt.	128,40
A19ACC-9101	Termostato rearme manual decreciente rango -5/+28° C rango long.capil. 2 m.	116,63
A19ACC-9105	Termostato rearme manual decreciente rango -35/+10° C long.capil. 3,5 mt.	128,96

8.9.5 Termostatos para torres de refrigeración

Modelo	Descripción	PVP
A19ARC-9105	Termostato rango 5/50° C diferencial 2,5 a 11 K, longitud de capilar 2 mt.	226,48

8.9.6 Termostatos ambiente

Modelo	Descripción	PVP
A19BBC-9275	Termostato rango -35/+40° C diferencial 2 a 8,5 K,	119,66
A19BAC-9001	Termostato rango 0/43° C diferencial fijo 2 K	123,36

8.9.7 Termostato especial Aire Acondicionado

Modelo	Descripción	PVP
T22SRX-9101	Termostato rango 5/32° C diferencial 1° C	138,53

8.9.8 Termostato capilar con bulbo 2 etapas

Modelo	Descripción	PVP
A28AA-9007	Termostato rango -5/+28° C difer. por etapas 1,5, difer. Entre etapas 1 a 4 K	210,98
A28AA-9118	Termostato rango 1/60° C difer.por etapas 2 K, diferen. Entre etapas 1 a 4 K	222,98



8.9.9 Termostato capilar con bulbo 3 Y 4 etapas

Modelo	Descripción	PVP
A36AHB-9103	Termostato rango 10/95° C difer. Cada etapa 1,5 K, difer. Entre etapa 2 K.	415,09
A36AHB-9104	Termostato rango -18/+20° C difer. Cada etapa 1,2 K, difer. Entre etapas 1,5 K	361,42

8.9.10 Termostato ambiente 2 etapas

Modelo	Descripción	PVP
A28AA9113	Termostato rango 0/43° C difer.por etapa 1,5 K, difer. Entre etapa 1 a 4 K	239,10
T25B-9101	Termostato rango 5/32° C difer. Por etapa 1 K, difer. Entre etapas 1 a 3 K	242,83

8.9.11 Termostato anti-hielo tuberías

Modelo	Descripción	PVP
A19ACC-9101	Termostato rango -5 a + 28° C diferencial 4 K, longitud capilar 2 mts. Rearme manual	116,63
A19ABC-9104	Termostato rango -5/+ 28° C diferencial 2 A 8 K, longitud capilar 2 mts. Rearme autom.	116,63

8.9.12 Termostato anti-hielo evaporadores

Modelo	Descripción	PVP
270XT-95008	Termostato -10/+12,5° C diferencial 3 K, tipo de bulbo 3,2 x 6000 mm	183,28
270XT-95068	Termostato -24/18° C difer. 4 K, longitud capilar 2 m. Tipo de bulbo 9,5 x 80 mm	167,21